

Aldell

För Er som har sjön till yrke eller hobby

A 30 är universalmotorn i särklass för svensk smak. Med 3 effektiva hästkrafter är den just lagom stark för våra vanligaste mindre båttyper såsom skuter, roddbåtar och fiskebåtar med upp till ca. 5 m längd. A 30 är önskemotorn för familjen - sportfiskarens ideal - seglätrens hjälpmotor.

ALDELL A 30 med sin eleganta, stålslätaformade kåpa är en pysslad för båten, den är lättstöt och bränslesnål, slätstekt och smidlig. Park-motorn gläds åt de tekniska finesserna och kvaliteten i varje smidd detalj, såsom den luftfjädrade förtätningsfjädern, de spårskarnas drivna i växelaset etc.

bättre med luftkylning

Vi var den första motorfabriken som konstruerade **LUFTKYLNINGEN** i de svenska vätombordsmotors historien. Därmed har våra konstruktörer tagit steget fullt ut och följt motorveckningen över hela världen. Tänk efter ett slag vad det betyder just för en vätombordsmotor — ingen kylvattnepump, inga vattenskanaler, ingen risk för rostning, igelstämning och varmgång, inget vatten, som står kvar i motorn och springer cylindertillslaget, när temperaturen kryper under noll. Så snart det blir öppet vatten om velen och kölskåps till isen lägger sig på scubåttorn, är Aldellmotorn lika smidig och driftsäker som när i högsommaren.

ALDELL A 30 förenat hjälpmotor för segelbåtar. A 30:an är speciellt lämpad som hjälpmotor för segelbåtar av följbåts- och sköglärbåtsklasserna. Med sina 3 hästkrafter ger den även en relativt tangt driven båt god fart. Standardförlängning 200 mm mot tilläggspris.



ALLMÄNNA DATA

Totallängd: 1.500 mm.
Största bredd: 230 mm.
Avstånd från byggnads (skrovgreppets kant) till propellercentrum: 690 mm.
Standardförlängning: 200 mm.
Vikt: 19 kg.
Högt övervägande för lastning.
Kan till ändringar i 15-höktillägg.

MOTOR

1-cylindrig, luftkyld vätombordsmotor med vätandpump och vätbassängspump.
Effekt: 3 hk.
Cylindervolymer: 75 cc.
Nagelgång: 40 mm.
Cylinderväljare: 45 mm.
Vevaxel: 4.500 varv/min.
Magnets: STEFA.
Ventilre: Ring.
Kulager: SKF.
Bränsletank: avg. rymd 2 l.
Bränsletillförsel: 0,5 l/min.
Alla nödåtgärdscentraler på en instrumentbräda.

PROPELLER

Specialkonstruerad 3-bladig glasfiberarmerad "Aps"-propeller.
Diameter: 150 mm.
Sjögång: 215 mm.
Vevaxel: 1.900 varv/min.
Utvänding: 15:27.
Sättning med tryckpinne.
Gummiförband som tilläggspris.

Motorn som tar Er ut - och hem!

ADOKSJA X


ALDELL

MATERIALET

En genomgående styvel i stålrid med experier, så att varje detalj blir skall fylla sin funktionell med tanke på både funktion, slitstyrka och korrosion. Propellern är 10-bladig med gummitöder, och spjellerarna är av en högstyrkig rostfri ståltyp. Även den vertikala älvaxeln är utförd av samma högstyrkiga material. Vevaxel och vevstake är höjstärkta av krom-nickel-legerat strömbilningsstål. Vevaxeln är lagrad i SKF-kullager. Vevstakelagret är av ståltyp, medan kölvetagen är lagrad i specialbron. Länksallstjärnans har härdförstärkt lepp med kolv av speciell aluminium-legering, som vid varje cylinderöppning ger samma spel mellan kolv och cylinder.

VÄXELHUSET

En utformad efter hydrodynamiska principer så att vattenrensningen runt växelhuset blir så effektiv som möjligt.



Präcisionsfrilivade spindelarna kuggstjärnor och inlagrade axlar ger välsmida högsta vevningsgrad. Vatten hindras effektivt av inläggs gummet de dubbla självjusterande tätningsskena.



ÅRSDIEN

A 30 kan köpas med enbart styrarna. Ett däckstätt och svävar kan också värdas till kost.



PROPELLERN

De 5-bladiga vevstakerna med A 30-propellerns låga vevningsgrad är utformade för ALDELL. www.aldeell.se eller 08-26161616.

MAGNETEN

Svenska STEFA:s senaste motormodell är utvecklad för vatten och fukt genom patenterad topplåttar dubbelinslagsgöring med plast.

Magneten på A 30 är 18-30% starkare än på våra tidigare modeller. Detta ger säkert start i alla väder!

FÖRGASAREN

Även den nya Bingsboken har en speciell snabbstartanordning, som ger så riktigt bränsleblandning att 100% säker start garanteras. Detta startaggregat är optimerat med gasregleringsproben och omfölggär, så att ämnen köles på höga varvet med denna fetare startblandning. Förgasaren styr väl skyddad under motor kåpan som lätt är tillgänglig för justering om kåpan överdel lyfts av. Den är även försedd med en effektiv

2-stegs-insugningsljuddämpare.

Detta gör att

A 30 går tyst - även på full belastning!

STARTAPPARATEN

Även i standardutrustning på ALDELL A 30 är en modernare konstruktion och ger ögynsamt "kavak" vid start. Den är mycket öm och slitstark.



Alla delar konstruerade på en korrosionsfri.

Belästa och produktionsanordning - ett barn kan driva A 30.

UTRUSTNING OCH FÖRPACKNING

Med varje motor medföljer:

Instruktionsbok, reservdelskatalog, tändstiftspaket, belysnings- och bländstift för blytapparna.

Motorn levereras i en stark pappkartong med dimensionerna 1180 x 560 x 520 mm.

Vikt netto 19 kg.

Vikt brutto 25 kg.

AB ALDELL MOTOR

Tel. 36019 - Telegram Aldeellmotor - Telex 7256

KARLSKOGA